

コンテナ

■コンテナ …… 65
冷凍冷蔵タイプ(静音型冷凍機仕様)
小型冷凍冷蔵庫
少量危険物保管庫
ドライタイプ
温蔵タイプ(加温仕様)

コンテナ

冷凍冷蔵タイプ（静音型冷凍機仕様） R レンタル有り

冷凍冷蔵品の保管に最適な冷凍冷蔵コンテナです。
短納期かつ経済的に冷凍冷蔵設備を確保することができます。

6フィート



12フィート



20フィート



コンテナ扉側



制御盤側

40フィート





内観

規格サイズ

本体：中国製 / 機器設備：日本製

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重(t) ※冷凍機含む	面積 (坪)	温度域(℃)	
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			冷蔵	冷凍冷蔵
6フィート	2,438	1,829	2,591	2,294	1,604	2,308	約1.5	約1.1	0 ～ +20	−25 ～ +5
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,294	3,433	2,308	約2.0	約2.4	0 ～ +20	−30 ～ +5
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,290	5,800	2,270	約3.0	約3.8	0 ～ +20	−30 ～ +5
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,290	11,940	2,550	約5.0	約8.0	0 ～ +20	−25 ～ +5

※ 寸法は多少異なる場合があります。 ※ 定置用室外機を取り付けた場合、外寸奥行(D)が異なります。

小型冷凍冷蔵庫

R レンタル有り

−25 ～ +5℃までの温度管理ができ、屋外・屋内問わず設置ができるオリジナル商品です。

1坪タイプ



2坪タイプ





4tユニックでの荷降ろしイメージ図



2tフォークリフトでの荷降ろしイメージ図

規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			自重(kg)	温度域(℃)	電源	断熱材	表面材	床仕上げ
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
1坪	2,000	2,000	2,718	約750	−25 ～ +5	3相200V	ウレタン	カラー鋼板	アルミチェッカー
2坪	2,000	4,000	2,718	約1,200	−25 ～ +5	3相200V	ウレタン	カラー鋼板	アルミチェッカー

少量危険物保管庫

少量危険物保管庫（指定数量1倍未満）としてご利用いただけます。所轄の消防署との事前協議が必要となり、消防署の指導により仕様が多少異なる場合がございます。



外観 コンテナ扉側



外観 冷凍機側



内観

コンテナ

ドライタイプ

R レンタル有り

ドライタイプは繁忙期の一時的な保管や、風雨から製品を守るために最適です。
海上用のコンテナ仕様ですので、強度や耐久性が非常に優れています。

20フィート



20フィート 防災コンテナ





内観

規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重 (t)	面積 (坪)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
12フィート	2,438	3,658	2,591	2,284	3,528	2,271	約1.7	約2.4
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,352	5,899	2,382	約2.3	約4.0
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,352	12,032	2,698	約4.0	約8.0

※ 寸法は多少異なる場合があります。

温蔵タイプ(加温仕様)

R レンタル有り

+40 ～ +80℃ の温度範囲でご使用いただけます。
フィルム・塗料・食品等の保管及びエージング用として多くのご利用をいただいております。

20フィート



コンテナ扉側



制御盤側



内観

規格サイズ

タイプ	外寸(mm)			内寸(mm)			自重 (t)	面積 (坪)	温度域(℃)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,230	5,780	2,275	約4.0	約3.8	+40 ～ +80

※ 寸法は多少異なる場合があります。