



WAKO PALLET CO.,LTD.



物流作業の合理化

保管・運送・搬出・環境設備に貢献



両開きタイプ

WK-1034 型式 1.7㎡
フォーク差込口：上差し
外寸：L1280×W1530×H1100
内寸：L1200×W1450×H960



片開きタイプ

WK-1035 型式 0.7㎡
フォーク差込口：下差し
外寸：L900×W1100×H1020
内寸：L820×W1020×H880

IYO式 [特許製品]

B.O.ボックスパレット

ボトム オープン

BOTTOM OPEN BOX PALLET

自動安全ロック装置付〔特許製品〕 底蓋の不用意な開放を確実に防止

IYO 式 B.O. ボックスパレット

僅かな力で底蓋が開く、テコの原理を応用した機構で、破損がなく、異なる物品が格納出来るよう、保管、運送、搬出、環境整備に貢献します。

収納物を底から容易に排出することが出来、底蓋の一端をフックで止め開閉は他端を蝶番にて一方向に自由に回転が出来る構造です。

安全装置をはずし、僅かな力で底蓋が開くテコの原理を応用した機構であり、面倒なストッパー切り替え操作等を行わずとも、必要に応じて自動的に底蓋のロック解除を規制する状態に設定され、ストッパー切り替え操作を怠ったり忘れてりする等の人為的ミスによる底蓋の不用意な開放を確実に防止します。本品は、農林業・酪農業・水産業・製造業・廃棄物処理業、色々な分野にてご使用頂いております。



※段積時



僅かな力で底蓋が開放！

【開ける時】

安全ロック装置を解除①を下へ引きます。底蓋が全開しないよう床面より少し上げた状態で、レバー用ワイヤー②を引いて底蓋を開きます。少しずつ上げて内容を放出します。



自動安全ロック装置で開放防止！

【閉める時】

ボックスを下に降ろし床面に底蓋を押し当てると閉鎖用ガイドローラーが回転して底蓋が閉まり、自動安全ロック装置が作動して、操作レバーはロックされます。

注)自動安全ロック装置は危険を避けるため、底蓋を開ける時以外は解除しないで下さい。

【リフト差込口】

